

柱の記号表示について

壁・柱伏図の表記は「補助／マスター編集／構造計算マスター／金物強度」の該当の仕様の「耐力設定／告示記号タブ」の「表示記号」に設定されている文字が表示されております。
変更する場合は、表示記号を現在の記号から「いろは」に変更して再度計算を実行してください。



【記号表示】

耐力設定

羽子板ボルト 帯金物 引きボルト ボルト接合 **告示記号** 床接合部 胴差・通柱

仕様	表示記号	許容耐力	接合部倍率	金物
い		0	0	短はぞ差し及び効いすがい打ち
ろ	L	3.445	0.65	CP-L
は	V	5.3	1	山形プレート
に	P	7.42	1.4	羽子板ボルト
ほ	PS	8.48	1.6	スクリュー釘併用羽子板ボルト
へ	2	9.54	1.8	10kN用引き寄せ金物
と	3	14.84	2.8	15kN用引き寄せ金物
ち	4	19.61	3.7	20kN用引き寄せ金物
り	5	24.38	4.7	25kN用引き寄せ金物
ぬ	32	24.38	4.7	25kN用引き寄せ金物
る				
を				
わ				

編集

仕様 ろ

表示記号 **L**

許容耐力 3.445 kN

倍率 0.65

金物名称 CP-L

OK

キャンセル

開じる(X)

【いろは表示】

耐力設定

羽子板ボルト 帯金物 引きボルト ボルト接合 **告示記号** 床接合部 胴差・通柱

仕様	表示記号	許容耐力	接合部倍率	金物
い	い	0	0	短はぞ差し及び効いすがい打ち
ろ	ろ	3.445	0.65	CP-L
は	は	5.3	1	山形プレート
に	に	7.42	1.4	羽子板ボルト
ほ	ほ	8.48	1.6	スクリュー釘併用羽子板ボルト
へ	へ	9.54	1.8	10kN用引き寄せ金物
と	と	14.84	2.8	15kN用引き寄せ金物
ち	ち	19.61	3.7	20kN用引き寄せ金物
り	り	24.38	4.7	25kN用引き寄せ金物
ぬ	ぬ	24.38	4.7	25kN用引き寄せ金物
る				
を				
わ				

編集

仕様 ろ

表示記号 **ろ**

許容耐力 3.445 kN

倍率 0.65

金物名称 CP-L

OK

キャンセル

開じる(X)